

PC - TABLA DE CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA

ESPECIFICACIONES			CUMPLE		OBSERVACIONES
<i>REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS DEL MODELO: (completar)</i>			Sí	No	
Item	Característica	Mínimo			
3.2.1		Intel Core i5 – 2500 o superior			
3.2.2	Procesador	Caché: 6 Mb.			
3.2.3		Soportar Turbo Boost y Virtualización			
3.2.4	Motherboard	Tres slots PCI libres, uno común y los demás express.			
3.2.5	Puertos USB 2.0	6 puertos traseros			
3.2.6	Puertos USB 3.0	2 puertos traseros			
3.2.7	RAM	16 GB DDR3 más slot libre para ampliación futura			
3.2.8	Comunicaciones	Ethernet 10/100/1000 Mbps			
3.2.9		Procesador gráfico integrado			
3.2.10	Video	Salida VGA. Resolución mínima 1920x1080			
3.2.11		Salida DVI. Resolución mínima 1920x1080			
3.2.12	Audio	Intel High Definition Audio.			
3.2.13	Disco	SATA 2 de 1 TB.			
3.2.14	Dispositivo óptico	Grabador de DVD, Dual Layer, +/- RW.			
3.2.15		Gabinete mid-tower con un mínimo de 2 bahías externas de 5¼ y dos para discos internos.			
3.2.16	Gabinete (*)	Figurar en los siguientes sitios oficiales de INTEL: http://www.intel.com/reseller/chassis/index.htm y http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/341269.htm .			
3.2.17		Ventilación extra posterior y el túnel de ventilación correspondiente.			
3.2.18		Adaptadores y tornillos necesarios para la colocación de las unidades de discos duros y/o unidades ópticas, así como todos los accesorios del gabinete.			
3.2.19	Fuente (*)	Potencia mínima: 350 Watts.			
3.2.20		Indicación de potencia en etiqueta original de fábrica			
3.2.21	Mouse	Óptico con rueda y pad.			
3.2.22	Teclado	Estándar en idioma español.			
3.2.23		Ficha schuko			
3.2.24	Cable 220V	Diámetro AWG-18 o Sección 0.75 mm ²			
3.2.24		Diámetro o sección impresa en el cuerpo del cable.			
3.2.25	Seguridad(**)	Password de encendido y de acceso a BIOS. En caso de frente desmontable deberá contar con un seguro interno controlado por BIOS.			
3.2.26		Llave en gabinete. En caso de usar candado para el bloqueo, el mismo deberá ser de 30 mm como mínimo con llaves.			
3.2.27	Sistema operativo	Windows 7 Professional 64 bits.			
3.2.28	Monitor	24 pulgadas LED FULL HD, sin transformador externo.			
3.2.29	Brillo	Deseable mínimo 250 cd/m ² .			
3.2.30	Contraste	Deseable mínimo 600:1			
3.2.31	Resolución	1920 X 1080			
3.2.32	Conectores	VGA + DVI			
3.2.33	Cables	VGA (M/M) + DVI (M/M)			

(*) El conjunto Gabinete-Fuente exigido por la IM para este pliego, será de aquellas marcas y modelos que figuren en cualquiera de ambos links de INTEL como un conjunto, siempre y cuando su potencia sea la requerida, y sea apto para el procesador requerido.

Por lo tanto, no se admitirán combinaciones de Gabinetes/Fuentes, que figuren como marcas y modelos homologados por separado, ni ofertas con opcionales de cambio de fuente.

(**) Se podrán solicitar cambios a los mecanismos de seguridad